MOTOMETER
Thermopapier
“eco”

FAHRTSCHREIBER:
Thermopapier

MOTOMETER
powered by solutions

Thermopapier für digitale EG-Kontrollgeräte

Wir führen Thermopapier für alle digitalen EG-Kontrollgeräte (Fahrtenschreiber) in bekannter original MOTOMETER Qualität, zugelassen nach EU-Verordnung 1266/2009.

Die Zulassung umfasst alle derzeit zugelassenen digitalen EG-Kontrollgeräte:

SIEMENS VDO DTCO 1381
STONERIDGE SE 5000
ACTIA SMARTACH STD + SMARTACH ADR
EKFON EFAS-3

Durch die herstellerübergreifende Zulassung ist sowohl ein flexibler Einsatz als auch eine mengen- und kostenoptimierte Lagerhaltung möglich.

Das MOTOMETER Thermopapier “**eco**” wird in Päckchen mit drei kernlosen, 8 m langen Rollen geliefert und garantieren bei sachgerechter Aufbewahrung eine Les- und Bedruckbarkeit von bis zu 10 Jahren.

Das Thermopapier“eco” ist hitze-, feuchtigkeits- und lichtbeständig.

Zulassung für

EG-Kontrollgeräte

Hersteller	Type	Zulassungsnummer
SIEMENS VDO	DTCO 1381	e1 84
STONERIDGE	SE5000	e5 0002
ACTIA	SMARTACH STD	e2 25, e2 30
	SMARTACH ADR	e2 29
EFKON	EFAS-3	e1 200
INTELLIC	EFAS-4	e1 222

Merkmale

- Kernlose Aufwicklung
- Qualitätsnachweis durch Kennzeichnung der Produktionscharge auf jeder 3er-Verkaufsverpackung
- Versiegelung jeder 3er-Packung mit einem Garantieverschluss
- Rollenendmarkierung auf den letzten 50 cm
- Verschluss jeder Rolle mittels Etikett
- Lesbarkeit und Bedruckbarkeit – unter normalen Aufbewahrungsbedingungen – mindestens 10 Jahre

MOTOMETER GmbH
Talweg 8 | 75417 Mühlacker-Lomersheim/DE
Telefon +49 7041 9695-0 | **Telefax** +49 7041 9695-55 | **E-Mail** info@motometer.de
www.motometer.de

FAHRTSCHREIBER: Thermopapier

Thermopapier "eco"

Abmessungen der Thermorollen

Länge:	8,0 m
Außendurchmesser:	28,0 mm
Breite:	57,5 mm + 0/-1,5

Physikalische Eigenschaften

Gewicht:	55,0 +/- 4,0 g/m2
Dicke:	63,0 +/- 5 µm
Glätte:	> 450 sec
Helligkeit:	> 80%
Zugfestigkeit MD/CD:	> 2,5 / >1,5 kN/m
Reißfestigkeit MD/CD:	> 0,26 / >0,26 N

Temperatur und Feuchtebeständigkeit

Optische Dichte der Ausdrucke: > 1,0
24 Stunden bei -20°C +/- 3°C bei trockener Kälte
Optische Dichte des Hintergrunds: > 0,2
24 Stunden bei -20°C +/- 3°C bei trockener Kälte

Beständigkeit gegen

Hitze, Feuchtigkeit und Licht

MOTOMETER Thermopapier "eco"

Art. Nr. "eco" 664.008.2241

Änderungen vorbehalten.

MOTOMETER GmbH
Talweg 8 | 75417 Mühlacker-Lomersheim/DE
Telefon +49 7041 9695-0 | **Telefax** +49 7041 9695-55 | **E-Mail** info@motometer.de
www.motometer.de