

Technische Daten JMT Antriebsketten

Stand: 10/2012



Teilung	Typ	Teilung (Pitch) x Breite innen in Zoll	Laschenstärke innen	Laschenstärke außen	Länge Niet	Ø außen Rolle	Gewicht (kg/100 Glieder)	Zugfestigkeit (kg)	Bauart Hülse	Dichtungs- typ	Farbe
520	X	5/8 x 1/4	2,00	2,00	19,90	10,30	1,580	3600	S	RX	G&G
520	X2	5/8 x 1/4	2,00	2,00	19,90	10,30	1,500	3500	S	RX	G&G
525	X	5/8 x 5/16	2,40	2,30	22,85	10,30	1,949	4000	S	RX	G&G
525	X2	5/8 x 5/16	2,40	2,30	22,90	10,30	1,920	3920	S	RX	G&G
530	X	5/8 x 3/8	2,40	2,30	24,90	10,30	2,032	4170	S	RX	G&G
530	X2	5/8 x 3/8	2,40	2,30	24,90	10,30	2,030	3920	S	RX	G&G

1 Meter = 64 Kettenglieder bei 520, 525, 530

"S"= Hülse in gezogener (nahtfreier) Bauweise gefertigt

Farbe G&G (Gold and Gold): goldene Außenlaschen, goldene Innenlaschen